

## CARAMATIC



Bewertung: Noch nicht bewertet

**Preis**

131,01 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

### Zweiflaschenanlage CARAMATIC PS 16 bar von GOK

Wahlweise 30mbar oder 50 mbar (nur für Altanlagen)

- Automatischer Wechsel von leerer Betriebs- auf volle Reservegasflasche
- Betriebs- und Reserveanzeige über Manometer
- Umschaltmöglichkeit ohne Austausch der Regler von Betriebs- auf Reserveflasche
- Eis-Ex nachrüstbar

**Artikelbeschreibung:** Regler-Umschaltautomatik zum Anschluss an Gasflaschen um Druck auf den Nenndruck des Gasgerätes zu regeln. Besteht aus Zentralregler, Umschaltregler, Manometer und Schlauchleitungen. Zulassung: EG-Baumusterprüfung nach DGR. Gasrücktrittsicherung verhindert Durchschlagen des Gasstroms bei Flaschenwechsel. Mit Sicherheitsabblaseventil PRV. Mitteldruck - Schlauchleitung (Schlauchmaße 6,3 x 3,5 mm), G 3/8 LH-ÜM x G 3/8 LH-ÜM x 400 mm zur Verbindung der beiden Regler, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl. Mitteldruck-Schlauchleitung (Schlauchmaße 6,3 x 3,5 mm) G1/4 LH-ÜM x RVS 8 x 400 mm zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung, Anschlüsse Messing, Presshülsen Edelstahl. Verbindungsstücke auf 8 bzw. 10 mm. Technische Daten:

## Druckminderer und Regler: CARAMATIC

---

Anschlüsse: Eingang KLF-Kombi G.19. Ausgang Zentralregler: G1/4 LH-KN, Umschaltregler: G3/8 LH-KN.

Ausgangsdruck: Zentralregler: 30 mbar bzw. 50 mbar - Umschaltregler: 100 mbar bzw. 220 mbar.