

CTEK Multi XS 7.0



Bewertung: Noch nicht bewertet

Preis

133,61 €

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

- Elektronischer, Spritzwasser- und staubdicht (IP 65)
- SUPPLY - spezieller Modus, in dem das Gerät als Netzgerät verwendet werden kann, wenn die Batterie ausgebaut ist.
- RECOND - spezieller Modus, in dem tiefentladene Batterien wiederbelebt und zur vollen Kapazität zurückgeführt werden.
- GS-geprüft, 5 Jahre Garantie

Technische Daten:

Spannung: 170-260 V AC: 50-60 Hz

Ladespannung: 13,6 V: 14,4 V: 14,7 V: 16 V: nominal 12 V

Rückstrom: Ladegerätetyp: 8-stufig, vollautomatische IUoUp Kennlinie mit Impulsladung (Wiederbelebung von leeren Batterien) Batteriekapazität: 14-150 Ah (Laden): 14-225 Ah (Erhalten)

Abmessungen: 191 x 89 x 48 mm (LxBxH)

Schutzart: IP 65

Gewicht: 0,8 kg

Batteriearten: offen, wartungsfrei AGM, GEL und Blei-Säure

Ladezeit: 8 Stunden (bei einer 60 Ah Batterie)

Ladeschritte: Sulfatbehandlung, Weichstart, Hauptladung, Absorption, Analyse, Recond, Float, Pulslderhaltung.

Lieferumfang: Schnellkontakt-Kabel und Aufbewahrungstasche 1 x im Lieferumfang enthalten.

Zubehör: - **Multi-Anschlusskabel**, um die Batterie über diese Schnittstelle einfach und komfortabel laden zu können.

